

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	GAS	NEDG92142M

DESCRIZIONE

CUOCIPASTA GAS 1 VASCA 42LT. CARICO MANUALE



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	42 LT.
LARGHEZZA	400 mm	DIMENSIONE VASCA	305x510x285 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	65 kg		
VOLUME	0.5 m3		
POTENZA GAS	14 kW		


SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	GAS	NEDG92142M

CARATTERISTICHE:

Cuocipasta a gas una vasca, monoblocco su vano armadiato chiuso. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10 stampato con invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume predisposto per l'unione di testa. Vasche stampate realizzate in acciaio inox Aisi 316 lucido con fondo raggato per una facile pulizia. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua fisso, in acciaio inossidabile, collocato sotto il piano di sgocciolamento. Riscaldamento mediante bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Erogazione del gas tramite valvola di sicurezza con termocoppia, accensione automatica mediante dispositivo elettrico. Gestione del riscaldamento tramite regolatore di energia per un più efficace controllo della bollitura. Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia posta sul pannello comandi. Dotato di termostato di sicurezza a ripristino manuale. Capacità della vasca 42 Lt. Dimensioni della vasca cm 30,5x51x28,5h. Scarico acqua mediante agevole maniglia posta sulla base. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. FORNITO SENZA CESTINI E SENZA COPERCHIO.


ACCESSORI OPTIONAL:

• CESTO 1/3 PER CUOCIPASTA - MANICI LATERALI	SXPCL13
• KIT DI 2 CESTINI 1/3 COMPLETI DI TELAIO	SXPCKF913
• KIT DI 2 CESTINI MONOPORZIONE COMPLETI DI TELAIO	SXPCF16
• CESTO 2/3 CUOCIPASTA CON MANICI LATERALI	SXPCC23
• CESTO 1/1 CUOCIPASTA	SXPCC11
• CESTO 1/2 CUOCIPASTA	SXPCC12
• COPERCHIO PER CUOCIPASTA	SXPCC9
• Falso fondo per cuocipasta 400mm 42 litri	FF92



SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	CUOCIPASTA	GAS	NEDG92142M

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



	ARRIVO ELETTRICO		
	ACQUA FREDDA	Ø 3/4"	100 mm
	ACQUA CALDA		
	GAS	Ø 1/2"	100 mm
	SCARICO	Ø 40MM	0 mm

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.