

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRIGGITRICE	EL	NEFE72110T

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA 10LT TOP



DATI TECNICI:

STRUTTURA	TOP	CAPACITÀ VASCA	10 LT.
LARGHEZZA	400 mm	DIMENSIONE VASCA	208x231x518 mm
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	320 mm		
PESO NETTO	25 kg		
VOLUME	0.09 m3		
POTENZA ELETTRICA	9 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRIGGITRICE	EL	NEFE72110T

CARATTERISTICHE:




Friggitrice top elettrica ad una vasca realizzata in acciaio inox Aisi 304. Piano realizzato con spessore 15/10 predisposto per l'unione di testa. Vasca di cottura stampata in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggato. Capacità vasca di Lt. 10. Vasca dotata di ampio invaso anteriore per la espansione dell' olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con resistenza corazzata in acciaio inossidabile Aisi 304, posizionata internamente alla vasca e ruotabile di oltre 90° per favorire la pulizia della vasca stessa. L'attivazione del riscaldamento è segnalato dall'accensione di una lampada spia di colore arancione, collocata sul pannello comandi. Temperatura dell' olio in vasca controllata tramite termostato meccanico, con regolazione da 100 a 185 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Retino di fondo, cestino e coperchio in dotazione.

ACCESSORI OPTIONAL:

• VASCA RACCOGLI OLIO	EBAC7
• COPPIA CESTI 1/2 MODULO PER FRIGGITRICE ELETTRICA (8-10 LT)	NC-1/2M

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRIGGITRICE	EL	NEFE72110T

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



ARRIVO ELETTRICO 400 V

3N

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.