

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	ELETTRONICO	NEFE92122E

DESCRIZIONE

FRIGGITRICE ELETTRONICA 1 VASCA 22LT.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	A PAVIMENTO	CAPACITÀ VASCA	22 LT.
LARGHEZZA	400 mm	DIMENSIONE VASCA	240x420x180 mm
PROFONDITÀ	900 mm		
ALTEZZA	900 mm		
PESO NETTO	63 kg		
VOLUME	0.5 m ³		
POTENZA ELETTRICA	18 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	ELETTRONICO	NEFE92122E

CARATTERISTICHE:

Friggitrice elettronica ad una vasca, monoblocco su vano armadiato chiuso con porta a battente. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 20/10, predisposto per l'unione di testa. Vasca di cottura stampata in acciaio inox Aisi 304, con profilo interno raggiato. Capacità vasca di Lt. 22. Vasca dotata di ampio invaso anteriore per la espansione dell'olio e delle schiume e ampia zona fredda per la raccolta dei residui di cottura. Riscaldamento ottenuto con resistenza corazzata in acciaio inossidabile Aisi 304 posizionata internamente alla vasca e ruotabile di oltre 90° per favorire la pulizia della vasca stessa. Controllo ed impostazione delle funzioni tramite scheda elettronica retroilluminata con tecnologia touch, black musk. Regolazione della temperatura precisa al grado °C, tre timer integrati con buzzer allo scadere del tempo con autospegnimento, per diminuire i consumi, funzione stand-by con set point impostabile, segnali acustici e visivi dei tempi e delle temperature impostate, segnalazione della temperatura anche a macchina spenta, check di autodiagnosi per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura ed ingressi digitali a bassa tensione per ottimizzare i consumi. Temperatura di cottura controllata elettronicamente con regolazione da 100°C a 180 °C. Termostato di sicurezza a ripristino manuale. Filtro estraibile, cestello, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



ACCESSORI OPTIONAL:

• Cestino 1/1 per vasca da 22 e 23 litri

ECF22

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
900	FRIGGITRICE	ELETTRONICO	NEFE92122E

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



ARRIVO ELETTRICO 400 V 3N

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.