

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	EL	NEBE72TLS

DESCRIZIONE

FRYTOP ELETTRICO 40 LISCIO TOP CROMATO
SATINATO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	TOP	DIMENSIONI PIASTRA	335x530 mm
LARGHEZZA	400 mm	NR. ZONE COTTURA	1
PROFONDITÀ	730 mm		
ALTEZZA	320 mm		
PESO NETTO	38.5 kg		
VOLUME	0.09 m3		
POTENZA ELETTRICA	5.4 kW		
FASE	3N		
FREQUENZA	50/60 Hz		
TENSIONE	400 V		

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	EL	NEBE72TLS

CARATTERISTICHE:




Fry Top elettrico top una zona di cottura con piastra cromata satinata liscia inclinata. Piano di cottura in acciaio inox Aisi 304 con spessore 15/10, predisposto per l'unione di testa. piastra cromata satinata di cottura ribassata di 4 cm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente per garantire un'agevole pulizia. Superficie di cottura satinata con zona fredda di 6,5 cm sul fronte piastra cromata satinata. Foro per lo scarico grassi di forma circolare diam. 4 cm. Cassetto di raccolta grassi con capacità di 1,5 lt. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in Incoloy. Attivazione del riscaldamento segnalata da lampada spia sul pannello comandi. Temperatura di cottura controllata termostaticamente con regolazione da 110 a 280 °C. Termostato di sicurezza che interviene in caso di guasto al termostato di lavoro. Superficie di cottura 33,5x53 cm. Piedini regolabili in altezza. Raschietto per piastra cromata satinata in dotazione.

ACCESSORI OPTIONAL:

• RASCHIETTO PER FRY-TOP	RBLR
• TAPPO PER PULIZIA PIASTRA	KFTT
• PARASPRUZZI DA 400 mm	KFTP41

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
700	FRY TOP	EL	NEBE72TLS

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



	ARRIVO ELETTRICO
	ACQUA FREDDA
	ACQUA CALDA
	GAS
	SCARICO

400 V

3N

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.